

LAZERWAY G 5W-30

Motorolie

ANVENDELSE

LazerWay G 5W-30 er en fuldsyntetisk motorolie som opfylder gravene til en lang række moderne biler. Produktet er bl.a. godkendt til brug i de nyeste OPEL og SAAB modeller men kan med fordel også anvendes til en lang række andre bilmodeller bl.a. Toyota hvor der foreskrives SAE 5W-30 olier.

FORDELE

Brændstofbesparende letløbsolie med bred anvendelse, Godkendt af GM efter de seneste specifikationer.

EGENSKABER

Den lave viskositet og særlige friktions- egenskaber sikrer optimal brændstoføkonomi ved anvendelse LazerWay G 5W-30. Olies gode lavtemperateregenskaber sikrer hurtig gennemsmøring af motoren ved start, hvilket minimerer slid på lejer og knastaksel. Samtidig sikres optimal funktion af hydrauliske ventilløftere i alle motorer hvor der foreskrives olie med viskositeten SAE 5W-30.

Den syntetiske baseolie i LazerWay G 5W-30 er særdeles iltningstabil hvilket tillader de længste olieskifteintervaller også ved langvarig hård belastning af motorer i forbindelse med motorvejskørsel..

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	5W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	66
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,6
CCS ved -30 °C	ASTM D 5293	mPa.s	5760
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	173
Flampunkt COC	ASTM D 92	°C	230
HTHS	CEC L-36-A-90	mPas	3,5
Lægsta flyttemperatur	ASTM D 97	°C	-39

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, A3/B4 API SL/CF
 GM-LL-A-025 (B 040 2095)
 GM-LL-B-025 (B 040 2098)
 MB-Approval 229.5,VW 502.00,505.00

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

