

LAZERWAY LL 5W-30

Motorolie

ANVENDELSE

LazerWay LL 5W-30 er en moderne, fuldsyntetisk motorolie specielt udviklet til forlænget olieskiftintervaller på alle VW modeller, både for benzin- og diesel motorer.

FORDELE

LazerWay LL 5W-30 giver mulighed for at fordoble skiftintervallet for alle VW/Audi motorer. Produktet giver den bedste smøring ved alle driftstemperatur og har meget gode koldstarts egenskaber ved lave temperatur. Den lave viskositet gør det muligt at mindske brændstofforbruget. Har særdeles gode slidbeskyttende egenskaber som sikre lang motor levetid.

EGENSKABER

LazerWay LL 5W-30 er en motorolie der er baseret på nyeste longlift teknologi, og har en meget aktiv additiv pakke som sikre at motoren holdes ren. LazerWay LL 5W-30 opfylder kravende fra VW-normerne 504.00 og 507.00, som erstatter VW normerne 503.00, 506.00 og 506.01. LazerWay LL 5W-30 kan anvendes hvor VW 503.00, VW 506.00 og VW 506.01 er anbefalet.

LazerWay LL 5W-30 er et Mid SAPS produkt, som sikrer lang levetid på partikkel filter og katalysator.

LazerWay LL 5W-30 har gennemgået omfattende test i prøvebænk og lange felttest i test køretøjer, for at garantere de forlængede olieskiftintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-class	-	-	5W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	849
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	70
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,6
CCS at -30 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6130
Viscosity index	ASTM D 2270	-	163
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	240
HTHS	CEC L-36-A-90	mPas	>3,5
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97CE	°C	-45

SPECIFIKATIONER

VW 504.00/507.00, ACEA A3/B4, ACEA C3, BMW LL-04, MB-Approval 229.51 (31) LazerWay LL 5W-30 kan anvendes hvor VW 503.00, 506.00 og 506.01 anbefales.

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

