

# LOADWAY PG 150

## Industri gearolie

### ANVENDELSE

LoadWay PG 150 anbefales til smøring af gearkasser, kædedrev samt rulnings- og glidelejer, hvor producenten foreskriver et polyglykolbaseret produkt.

Eftersom LoadWay PG150 er baseret på polyglykol kan den ikke blandes med mineralolier eller olier baseret på andre syntetiske væsker.

### FORDELE

LoadWay PG 150 tåler høje belastninger. Den er oxidationsstabil, også ved høje temperaturer, og har således en lang levetid. Produktet giver pålidelig drift i lang tid.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	150
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	1002
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	133
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	21
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	184
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>232
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-75	FLS	>12

### SPECIFIKATIONER

ISO 150
FZG > 12
Timken OK Load kg > 45.
Rostskyttelse : ASTM D 665 B

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*



SS-EN  
ISO 14001



