

MARWAY 1530

Marineolie

ANVENDELSE

MarWay 1530 anbefales til smøring af højtydende marinetrunkmotorer, som anvender ISO 8217 type DMA/DMB/DMC-brændstof, når der er behov for API CD dieselsonrensning. Olien egner sig også til smøring af de fleste reduktionsgear i marinemotorer og til almindelig smøring.

Det anbefales, at MarWay 1530 filtreres konstant (se fabrikantens anvisninger). Følg fabrikantens anbefalede olieintervaller. Når det særligt anbefales, kan MarWay 1530 centrifugeres.

Bemærk! Vask ikke med vand.

EGENSKABER

MarWay 1530 er en højtydende alkalisk olie med additiver, som sikrer en høj renlighedsgrad i motoren og minimale afsætninger på stemplerne. Produktet har høj varme- og iltningbestandighed for at minimere nedbrydningen af olie ved høje driftstemperaturer samt give længere levetid. Det indeholder additiver, som forebygger korrosion, og har god vandudskillelse samt minimal additivudtynding.

MarWay 1530 er alkalisk, så produktet beskytter mod korrosion forårsaget af sure forbrændingsrester.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	890
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Flytepunkt	ASTM D 97	°C	<-30
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	235
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	15

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

