

MARWAY 2530

Marineolie

ANVENDELSE

MarWay 2530 anbefales til smøring af mediumgående trunkmotorer, som forbrænder residual fuel, hvor driftsbetingelserne kræver en olie med basetal 20. Marinodieselgeneratorer kører ofte ved kun 60 - 70 % af deres mærkeeffekt. Under disse betingelser anbefaler nogle motorfabrikanter en olie med basetal 20. Af miljøhensyn er der også sket en stigning i brugen af brændstof med et lavere svovlindhold, så olier med et lavere basetal bliver mere fordelagtige.

Det anbefales, at MarWay 2530 centrifugeres og/eller filtreres konstant (se fabrikantens anvisninger). Følg fabrikantens anbefalede olieintervaller.

Bemærk! Vask ikke med vand.

EGENSKABER

MarWay 2530 er en trunkmotorolie af høj kvalitet med additiver, som sikrer en høj renlighedsgrad i motoren og minimale afsætninger på stemplerne. Produktet har høj varme- og iltningbestandighed for at minimere nedbrydningen af olie ved høje driftstemperaturer samt give længere levetid. Det har gode vandafvisende egenskaber, minimal additivudtynding og en høj gearsmørende evne, som nedsætter slitage.

MarWay 2530 er alkalisk, så produktet beskytter mod korrosion forårsaget af sure forbrændingsrester.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	896
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Flytepunkt	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	235
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	25

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

