

MAXWAY 10W-30

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

MaxWay 10W-30 anbefales primært til hårdt belastede dieselmotorer med eller uden turbo. Produktet anbefales også som enhedsolie, når maskinparken består af mange forskellige dieselmotorer, som kræver forskellige oliespecifikationer.

MaxWay 10W-30 giver lavere brændstofforbrug og bedre startvillighed i kulde.

FORDELE

MaxWay 10W-30 opfylder og overgår motorfabrikanternes hårde krav. Produktet giver let start i kulde, lavt olieforbrug og lavere brændstofomkostninger. Det kan også med fordel anvendes ved længere olieintervaller.

EGENSKABER

MaxWay 10W-30 er en delsyntetisk dieselmotorolie af SHPD-kvalitet (Super High Performance Diesel). Produktet egner sig til køretøjer i tung trafik, der arbejder under vanskelige og krævende driftsforhold. Produktet har særdeles gode lavtemperaturegenskaber, hvilket giver let start i kulde. Dets lave flygtighed giver et lavt olieforbrug samt lav friktion og dermed lavere brændstofforbrug.

MaxWay 15W-30 giver pålidelig smøring under alle driftsforhold og tillader længere olieintervaller takket været dens oxidationsbestandighed.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	74
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,3
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3100
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	145
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,5

SPECIFIKATIONER

ACEA E7-08, API CI-4,CF. Approvals: MB Approval 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-2, Sisu Diesel TIER-3. Performance level: Renault RVI RD, RVI RD-2, CES 20072,20076,20077,20078, Mack EO-M+, CAT EFC-1a, CAT EFC-2.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

QS-9000


 DNV
Certified
Company


DNV

 SS-EN
ISO 14001


