

MAXWAY 15W-40

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

MaxWay 15W-40 anbefales primært til dieselmotorer med eller uden turbo, som belastes hårdt og/eller går med længere olieintervaller. Produktet anbefales også som enhedsolie, når man har mange forskellige dieselmotorer, som kræver forskellige oliespecifikationer. Den fungerer desuden godt til benzinmotorer.

FORDELE

MaxWay 15W-40 opfylder og overgår motorfabrikanternes hårde krav. Produktet giver god smøring ved alle driftsforhold og et lavt olieforbrug. Det kan med fordel anvendes ved længere olieintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	15W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	98
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5
CCS ved -15 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3300
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	137
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,6

SPECIFIKATIONER

ACEA E7-08,A3/B3-04, API CI-4/SJ, Approvals: , MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2, SISU Diesel TIER 3, Pending: MB Approval 228.3, CES 20076,20077,20078. Performance level: CAT EFC-2, EFC-1a, CES 20072, Renault RLD/RLD-2

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



