

MEDICWAY 32

Hvid olie

ANVENDELSE

MedicWay 32 kan anvendes til fremstilling af kosmetik og medicinske produkter, både som procesolie og som smøremiddel til maskiner. Produktet er også velegnet til andre formål, hvor der kræves en olie af medicinsk renhed, f.eks. som smøremiddel i levnedsmiddelindustrien. Andre anvendelsesområder er som blødgører og procesolie indenfor den kemisk-tekniske industri.

FORDELE

- lugtfri, dvs. ingen lugtgener ved anvendelse.
- farveløs og derfor ingen misfarvning af produkter eller udstyr.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	32
Udseende	Visuel	-	vandklar
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	858
Densitet ved 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	852
Kin. visk. ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	29,4
Kin. visk. ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	5,3
Dyn. visk. ved 25°C	ASTM D 445	mPa·s	50,5
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-6
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	205
Farve Saybolt	ASTM D 156	-	+30

EGENSKABER

MedicWay 32 er vandklar, lugtfri medicinsk hvid olie. Det er en ren højtraffineret paraffinsk mineralolie, som opfylder de medicinske renhedskrav.

Produktet findes også i andre viskositeter, se teknisk information for MedicWay 7, 15 og 68.

MedicWay 32 er godkendt af Veterinær-direktoratet/Fødevaredirektoratet efter den nu udgåede bekendtgørelse om godkendelse af rengørings-, desinfektions- og smøremidler i visse levnedsmiddelvirksomheder.

SPECIFIKATIONER

FDA 21 CFR 172.878, 178.3570 og 178.3620(a), White Mineral Oil
 US Pharmacopoeia/National Formulary, USP 24/NF 19, Light Mineral Oil.
 USDA H1 approved.
 European Pharmacopoeia, 4 th edition 2002, Light Liquid Paraffin.
 British Pharmacopoeia, BP 2001, Light Liquid Paraffin.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



