

# MEDICWAY 7

## Hvid olie

### ANVENDELSE

MedicWay 7 kan anvendes til fremstilling af kosmetik og medicinske produkter, både som procesolie og som smøremiddel til maskiner. Produktet er også velegnet til andre formål, hvor der kræves en olie af medicinsk renhed, f.eks. som smøremiddel i levnedsmiddelindustrien. Andre anvendelsesområder er som blødgører og procesolie indenfor den kemisk-tekniske industri.

### FORDELE

- lugtfri, dvs. ingen lugtgener ved anvendelse.
- farveløs og derfor ingen misfarvning af produkter eller udstyr.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	7
Udseende	Visuel	-	vandklar
Lugt	-		Lugtfri
Densitet ved 20°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	829
Kin. visk. ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7,5
Kin. visk. ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2,2
Dyn. visk. ved 20°C	ASTM D 445	mPa·s	12
Dyn. visk. ved 25°C	ASTM D 445	mPa·s	10
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-6
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	150
Farve Saybolt	ASTM D 156	-	+30
Brydningsindeks ved 20 °C	ASTM D 1218	-	1,458
Kulstoffordeling	ASTM D 2140	-	-
- CP (paraffiner)	-	%	67
- CN (naphtener)	-	%	33
- CA (aromater)	-	%	0

### SPECIFIKATIONER

FDA 21 CFR 172.878, 178.3570 og 178.3620(a),  
FDA 21 CFR 573.680, USDA H-1,  
EU direktiverne 89/107/EEC og 89/109/EEC,  
US Pharmacopoeia XXIII (1995), JP XII,  
European Pharmacopoeia (1997), DAB 10

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.



Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.