

# MOTOR OIL 10W-40

## Motorolie

### ANVENDELSE

Motor Oil 10W-40 anbefales til alle typer benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo.

### FORDELE

Motor Oil 10W-40 er en motorolie med god ydelse til såvel nyere som ældre biler.

### EGENSKABER

Motor Oil 10W-40 er en mineraloliebaseret motorolie med omhyggeligt udvalgte additiver til at sikre den bedste funktion. Basisolien og de anvendte additiver bidrager til at bevare de smørende egenskaber, selv ved hård kørsel. Motor Oil 10W-40 modvirker afsætninger, bidrager til at holde motoren ren og har en god tætningssevne.

Motor Oil 10W-40 giver let start og god smøring i kulde.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	99,1
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,4
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3 200
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	149
Lægsta flyttemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flampunkt COC	ASTM D 92	°C	220

### SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, API SJ/SH/SG/CF/CE

### HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

