

MULTIWAY 10W-30

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

MultiWay er en universalolie (STOU) til jordbrug og entreprenørfirmaer. MultiWay kan bruges som motorolie til en lang række dieselmotorer med eller uden turbo. MultiWay kan også bruges i flere gearkasser, bagaksler og kombinerede transmissioner med bremses i oliebad, våde bremses. Olien svarer til SAE 80W som transmissionsolie. De gode lavtemperaturegenskaber betyder, at olien kan bruges til de fleste mobile hydrauliksystemer.

FORDELE

Udviklingen på maskinsiden med høje effektudtag (turbo), svære driftsforhold, lange olieintervaller osv. stille høje krav til de smøremidler, der bruges. Kombinerede transmissioner, våde bremses, hydrauliksystemer mm. kræver også ofte specialsmøremidler. MultiWay kombinerer alt dette, erstatter en lang række specialsmøremidler og giver åbenbare rationaliseringsfordele.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-30
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	882
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	69
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10,2
CCS ved -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	6900
Viskositetsindex	ASTM D 2270		132
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

Specifications: API CF-CE/SF, API GL-4, JDM J27.
 Performance level: Allison C-4, ZF TE ML 06 parts
 B&C, MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF
 M1144, Ford M2C134D, Ford M2C159B JD J20C,

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
 ISO 14001



