

MULTIWAY PS 10W-40

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

MultiWay PS 10W-40 er en del syntetisk universal olie af STOU typen til jordbrug og entreprenørfirmaer. MultiWay PS 10W-40 kan anvendes som motorolie til en lang række dieselmotorer med eller uden turbo. MultiWay PS 10W-40 kan anvendes i flere gearkasser især af CVT typen, bagaksler og kombineret transmissioner med bremses i oliebad " våde bremses " .

FORDELE

MultiWay PS 10W-40 er viskositets tilpasset til transmissioner af CVT (Variable trinløse transmissioner) typen, herudover er der tilsat et højtryks additiv, som sammen med viskositeten vil sikre lang levetid af transmissioner af CVT typen.

EGENSKABER

MultiWay PS 10W-40 er en multigradeolie med gode lavtemperaturegenskaber, og er dermed velegnet året rundt. MultiWay PS 10W-40 er tilsat slidbegrænsende additiver og modvirker dermed slid på udsatte dele i motor og transmission.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	6800
CCS ved -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	131
Viskositetsindex	ASTM D 2270		-39
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	220
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	

SPECIFIKATIONER

Performance level:
 STOU: MF M1139, M1144, JD J27, Ford M2C 159B,
 UTTO: MF M1135, M1143, Ford M2C 134D, JD J20C
 Gear: API GL-4, ZF TE-ML 06B&C, Allison C-4
 Motor: API CF/CF-4, MB 227.1, MB 228.1

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

