

PRO SEMI SYNTHETIC 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

PRO Semi Synthetic 10W-40 er en delsyntetisk motorolie som anbefales til en lang række person- og varevogne både som benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo.

FORDELE

PRO Semi Synthetic 10W-40 giver let start ved lave temperaturer, god smøring ved alle driftstemperaturer og lavt olieforbrug. Produktets rensende evne øger levetiden for motoren.

EGENSKABER

PRO Semi Synthetic 10W-40 er baseret på en blanding af basisolier med lav fordampning, høj oxidationsstabilitet og gode kuldeegenskaber.

PRO Semi Synthetic 10W-40 er en olie, som bidrager til let start ved lave temperaturer, giver komplet smøring ved alle driftstemperaturer og giver et lavt olieforbrug.

PRO Semi Synthetic 10W-40 holder motoren ren for afsætninger ("black sludge") hvilket øger levetiden for motoren.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	90,6
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,3
CCS vid -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3 300
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	143
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/ B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00, VW 500.00

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

