

PRO SYNTHETIC 5W-40

Motorolie

ANVENDELSE

PRO Synthetic 5W-40 er en super letløbsolie for person- og varebiler både til benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo.

FORDELE

PRO Synthetic 5W-40 giver let start i kulde og god smøring ved alle driftstemperaturer. Dette øger motorens levetid. Produktet bidrager også via sin lave friktion til mindsket brændstofforbrug.

EGENSKABER

PRO Synthetic 5W-40 er en fuldsyntetisk motorolie.

PRO Synthetic 5W-40 garanterer let start og god smøring, selv ved meget lave temperaturer. De gode flydeegenskaber betyder, at olietrykket bliver opbygget straks, når motoren startes.

PRO Synthetic 5W-40 giver effektiv smøring ved hård kørsel samt ved høje motortemperaturer, bevarer sine gode egenskaber i hele driftsperioden samt reducerer motorslid især ved koldstart. Olien er opbygget specielt for at modvirke afsætninger ("black sludge") i motoren, hvilket giver en renere motor og forlænger levetiden for f.eks. turboaggregater.

PRO Synthetic 5W-40 bidrager til en brændstof- besparelse i forhold til traditionelle motorolier.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	5W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	853
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	86,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
CCS vid -30 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	173
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3/B4 API SL/CF VW 505.00 MB 229.3

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

