

PRO TRADITIONAL 15W-40

Motorolie

ANVENDELSE

PRO Traditional 15W-40 anbefales til en lang række benzin- og dieselmotorer i person- og varebiler, hvor viskositeten 15W-40 er foreskrevet. Ligeledes anbefales olien til visse lastbiler og landbrugs- og entreprenørmaskiner.

FORDELE

PRO Traditional 15W-40 er en motorolie med gode antislidegenskaber og effektive rensende egenskaber og har en god tætningsevne.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-class	-	-	15W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	880
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	129
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,1
CCS at -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6900
Viskositet Index	ASTM D 2270	-	129
Laveste flydeterminatur	ASTM D 97	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	>210

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3/E2 , API SJ/CF/CF-4 , MB 229.1, VW 505.00, VW 500.00

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001

