

POWERWAY 10W-30

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

PowerWay 10W-30 er primært beregnet til køretøjer i tung trafik og entreprenør-, skov- og landbrugsmaskiner såvel med som uden turbo. Sammensætningen gør, at PowerWay 10W-30 også er velegnet til personbiler af alle slags samt til lette last- og distributionsvogne. Til en blandet maskin- og bilpark kan PowerWay 10W-30 dermed anvendes som enhedsolie.

FORDELE

PowerWay 10W-30 er en dieselmotorolie, som tåler og overgår de krav, som stilles til en motorolie, der arbejder under svære driftsforhold, hård belastning og med lange olieintervaller.

EGENSKABER

PowerWay 10W-30 indeholder højtraffinerede paraffinbaseolier med udpræget høj oxidationsstabilitet. Desuden indgår additiver, som modvirker forekomst af forureninger, slitage og korrosion, så levetiden for turboaggregater og andre vitale motordele øges. PowerWay 10W-30 giver en let start og god smøring ved lave temperaturer, samtidig med at man ved hård kørsel og høje temperaturer har gode smørende egenskaber.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	85
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	12,1
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6500
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	136
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,6

SPECIFIKATIONER

API CF/CF-4/CH-4-SG, ACEA E5/A3/B3
 MB-Approval 228.1, VOLVO VDS 2, Performance level: Allison C-4, RVI RD/RD-2

HÅNDTERING OG BRUG

ERROR: Server error: Entry not found in index

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



