

POWERWAY 15W-40

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

PowerWay 15W-40 er primært beregnet til køretøjer i tung trafik og entreprenør-, skov- og landbrugsmaskiner såvel med som uden turbo. Sammensætningen gør, at PowerWay 15W-40 også er velegnet til personbiler af alle slags samt til lette last- og distributionsvogne. Til en blandet maskin- og bilpark kan PowerWay 15W-40 dermed anvendes som enhedsolie.

FORDELE

PowerWay 15W-40 er en dieselmotorolie, som tåler og overgår de krav, som stilles til en motorolie, der arbejder under svære driftsforhold, hård belastning og med lange olieintervaller.

EGENSKABER

PowerWay 15W-40 indeholder højtraffinerede paraffinbaseolier med udpræget høj oxidationsstabilitet. Desuden indgår additiver, som modvirker forekomst af forureninger, slitage og korrosion, så levetiden for turboaggregater og andre vitale motordele øges. PowerWay 15W-40 giver en let start og god smøring ved lave temperaturer, samtidig med at man ved hård kørsel og høje temperaturer har gode smørende egenskaber.

TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER | METODE | ENHED | |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------|
| SAE-klasse | - | - | 15W-40 |
| Densitet ved 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 883 |
| Viskositet ved 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 108 |
| Viskositet ved 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 14,4 |
| CCS ved -15 °C | ASTM D 5293 | mPa.s | 3300 |
| Viskositetsindex | ASTM D 2270 | - | 137 |
| Laveste flydetemperatur | ASTM D 97 | °C | -33 |
| Flammepunkt COC | ASTM D 92 | °C | 220 |
| TBN | ASTM D 2896 | mg KOH/g | 10 |

SPECIFIKATIONER

ACEA E5/B3/A3, API CH-4/SJ, MB-Approval 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2, Caterpillar ECF-1
Performance level: Allison C-4, RVI RD/RD-2

HÅNDTERING OG BRUG

ERROR: Server error: Entry not found in index

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



