

POWERWAY GE 15W-40

Gasmotorolie

ANVENDELSE

PowerWay GE 15W-40 er en motorolie til gasdrevne automotorer, hvor der stilles krav til, at varierende brændstof, som f.eks. naturgas og biogas, skal kunne anvendes. PowerWay GE 15W-40 er primært beregnet til autogasmotorer, fortrinsvis i bytrafik. Eksempler på sådanne er gasdrevne bybusser, renovationsvogne og andre distributionsvogne.

FORDELE

PowerWay GE 15W-40 giver sikker drift og god beskyttelse med slitage. Den eliminerer også belægninger på motorens komponenter.

EGENSKABER

PowerWay GE 15W-40 har en god smøreevne selv ved "stop and go"-kørsel og ved varierende omdrejningstal. Produktet indeholder additiver, som medfører en sikker drift og eliminerer belægninger på såvel stempler som i forbrændingsrum uden at give afkald på langsigtet slidbeskyttelse og lange olieintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	15W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	883
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	101,3
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,0
CCS ved -15 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3100
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	140
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	226
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	7

SPECIFIKATIONER

API CF/CF-2/CF-4
 MIL-L 2104 F
 Mack EO/K2
 DAF MAT 70310
 MB-Approval 226.9
 MAN M3271-1 M3271-2
 Approved for Volvo CNG powered bus and truck engines.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



