

# POWERWAY GE 40

## Gasmotorolie

### ANVENDELSE

PowerWay GE 40 er en motorolie, specielt tilpasset stationære gasmotorer, som drives af biogas som f.eks. deponigas. Den er velegnet til gasmotorer, som er udstyret med katalysator.

### FORDELE

PowerWay GE 40 gør motoren let at starter og tilvaretager sure forbrændingsrester.

### EGENSKABER

PowerWay GE 40 har en meget lavt askeindhold for at mindske tændingsproblemer og tilstopning af katalysatoren. Olien har desuden et høj basetal for at neutralisere de sure forbrændingsrester, frem for alt ved biogasdrift.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	40
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	891
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	131
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	98
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-24
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	5,4

### SPECIFIKATIONER

API CC  
MIL-L 2104 B

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

