

POWERWAY GN 40

Gasmotorolie

ANVENDELSE

PowerWay GN 40 er en gasmotorolie specielt udviklet til smøring af motorer, der anvender naturgas som brændstof.

FORDELE

Meget lavt askeindhold.

Gode selvrensende egenskaber holder stempler og cylindrer fri for afsætninger.

Fremragende termisk stabilitet, og meget oxidationsstabil.

God beskyttelse imod slid og korrosion stammende fra NOx-dannelse.

EGENSKABER

PowerWay GN 40 er en mineralsk motorolie, der er specielt udviklet til smøring af gas - motorer. PowerWay GN 40 har et meget lavt askeindhold, hvorfor den anbefales til gasmotorer, der er meget følsomme for askeafsætninger på stempler og ventiler, eller hvor der anvendes katalysator til at nedsætte NOx (kvælstofilter) i udstødningsgassen. PowerWay GN 40 beskytter motoren imod korrosion stammende fra NOx-dannelser, samtidig med at stempler og cylindre holdes fri for afsætninger.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	888
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	149
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,7
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	98
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-18
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	230
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	5,4
Sulfateret aske	ASTM D 874	vægt %	0,23

SPECIFIKATIONER

Ulstein, MAN B&W Holeby.

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

