

# RACINGWAY 2T

## 2-taktsolie

### ANVENDELSE

RacingWay 2T anbefales til hårdt belastede 2-taktsmotorer. Olien kan bruges i alle landbaserede luft- og vandkølede 2-taktsmotorer, f.eks. motorcykler, knallerter, snescootere mm. Produktet er ikke egnet til udenbordsmotorer. Der anbefales i stedet AquaWay.

RacingWay 2T anbefales i blandingsforholdet 2% eller ifølge motorfabrikantens forskrift.

### FORDELE

RacingWay 2T er en fuldsyntetisk 2-taktsolie med ekstremt gode lavtemperaturegenskaber og lav røgudvikling.

### EGENSKABER

RacingWay 2T er en fuldsyntetisk 2-taktsolie, som giver overlegen smøring. Den er primært udviklet til 2-takts konkurrencemotorer, som belastes hårdt og har høje driftstemperaturer, men fungerer også godt til enklere drift, såsom landevejskørsel med mc mm. Olien giver lav røgudvikling og holder motoren ren for afsætninger og forbrændingsrester. Lavtemperaturegenskaberne er ekstremt gode, hvilket medfører, at olien er letflydende ved streng kulde. Det giver god pumpbarhed og blandbarhed ved lave temperaturer. RacingWay 2T fungerer derfor meget godt til 2-taktsmotorer, som køres ved streng kulde, f.eks. i konkurrencer for snescootere.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	878
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	64
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,4
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	151
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-54
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	82

### SPECIFIKATIONER

Performance level: JASO FC, Snowmobile test, ISO EGD.  
API TC (obsolete)

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

### BLANDINGSFORHOLD

Benzin\Olie	1%	2%	3%
5 l	0,05 l	0,10 l	0,15 l
10 l	0,10 l	0,20 l	0,30 l

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

