

# RACINGWAY 2T GO-CART

## *Totaktsolie Go-kart*

### ANVENDELSE

RacingWay 2T Go kart er et specialprodukt til hårdtbelastede Go kartmotorer.

Anbefales ikke til andre motorkonstruktioner.

### FORDELE

Olien sikrer optimal smøring af alle motordele, selv ved de højeste omdrejningstal. Oliens særlige rensende effekt sikrer samtidig at stempel og stempelringe holdes rene for sodbelægninger.

Olien er kompromiløst udviklet til brug i Go kartmotorer.

### EGENSKABER

RacingWay 2T Go kart er en helsyntetisk 2 taktolie opbygget af syntetisk ester tilsat en mindre mængde vegetabilsk baseolie for optimering af oliens smørende og rensende egenskaber i hurtiggående Go kart-motorer. Additiverne i olien, hvis hovedformål er renholdelse af specielt stempelringzonen, er udviklet så de kun virker optimalt ved meget høje temperaturer. På grund af denne specielle opbygning er RacingWay 2T Go kart ikke velegnet til andre motorkonstruktioner end netop Go kart-motorer.

### TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER              | METODE      | ENHED              |      |
|-------------------------|-------------|--------------------|------|
| Densitet ved 20°C       | ASTM D 4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 940  |
| Viskositet ved 40°C     | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 102  |
| Viskositet ved 100°C    | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 12,8 |
| Viskositetsindex        | ASTM D 2270 | -                  | 121  |
| Laveste flydetemperatur | ASTM D 97   | °C                 | -30  |
| Flammepunkt COC         | ASTM D 92   | °C                 | 290  |
| Neutralisationstal      | ASTM D 974  | mg KOH/g           | 1,2  |

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

