

RACINGWAY MC 10W-40

Motorolie - motorcykler

ANVENDELSE

RacingWay MC 10W-40 anbefales til alle 4-takts motorcykler. Olien fungerer specielt godt i motorer som køres hårdt og med høje omdrejningstal f.eks. i konkurrencer af forskellig art. RacingWay MC 10W-40 anbefales endvidere til motorcyklens gearkasse og kobling.

FORDELE

Almindelige motorolier har begrænsninger når de anvendes i motorcykelmotorer. RacingWay MC 10W-40 er en motorcykelolie optimeret til at give moderne motorcykelmotorer bedste smøring og opmal levetid.

EGENSKABER

RacingWay MC 10W-40 er en fuldsyntetisk motorolie til 4-takts motorcykler. Olien er ekstremt viskositetsstabil. Dette giver et stabilt olietryk og god smøring ved varierende omdrejningstal og effektudtag.

Med RacingWay MC 10W-40 undgår man ryk, hug, klæbning og skridning i koblingen, idet olien er friktionstilpasset MC-koblinger.

Testresultater har vist at olien positivt påvirker gearfunktion og kobling, så gearskiftet går let og smidigt.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	854
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	92
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15,0
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3000
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	170
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-33
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

API SM, JASO MA2, JASO T903:2006 4T

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

