

RACINGWAY MC 15W-40

Motorolie

ANVENDELSE

RacingWay MC 15W-40 anbefales til alle 4-takts motorcykler. Olien fungerer specielt godt til motorer, som køres hårdt og med høje omdrejningstal, f.eks. ved konkurrencer af forskellige slags. Oliens viskositetsstabilitet gør den meget velegnet til langturskørsel ved "motorvejshastighed".

FORDELE

Almindelige motorolier har begrænsninger, når de skal bruges i motorcykelmotorer. RacingWay MC 15W-40 er en motorcykelolie optimeret til at give moderne motorcykelmotorer den bedste smøring og lang levetid. Olien har friktionsegenskaber der er tilpasset koblinger i oliebad.

EGENSKABER

RacingWay MC 15W-40 er en fuldsyntetisk motorolie til 4-takts motorcykler. Almindelige motorolier indeholder viskositetsforbedrere, som knuses i motorcyklens gearkasse. RacingWay MC 15W-40 indeholder ingen viskositetsforbedrede additiver og bevarer dermed sin viskositet uanset belastning. Dette giver et stabilt olietryk og god smøring ved varierende omdrejningstal og effektudtag.

Med RacingWay MC 15W-40 undgår man ryk, hug og klæbninger i koblingen, eftersom olien er friktionstilpasset MC-koblinger.

Testresultater har vist, at olien påvirker gearfunktion og kobling, så gearskiftet går let og smidigt.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	15W40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	872
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	99
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,0
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	5600
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	144
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	240

SPECIFIKATIONER

API SG-SH/CD, JASO MA

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



