

RACING 10W-60

Motorolie

ANVENDELSE

Racing 10W-60 anbefales til hårdtbelastede benzin- eller dieselmotorer i personbiler.

FORDELE

Racing 10W-60 har et meget lavt flydepunkt, hvilket garanterer let start og god smøring selv ved meget lave temperaturer. Oliens fremragende flydeegenskaber bevirker at olietrykket hurtigt opbygges når motoren startes. De syntetiske baseolier sikrer at Racing 10W-60 opretholder sine gode smørende egenskaber når motoren belastes hårdt under krævende forhold.

EGENSKABER

Racing 10W-60 er en helsyntetisk motorolie udviklet til motorer som belastes hårdt under krævende driftsforhold.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klass	-	-	10W-60
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	877
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	152
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	22,5
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6650
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	177
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>200

SPECIFIKATIONER

API SL/CF, ACEA A3/B3.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

