

ROCKWAY EP 46

Luftværktøjsolie

ANVENDELSE

RockWay EP 46 bruges til alle typer slående trykluftsmaskiner. RockWay EP 46 anbefales i temperaturområdet fra -10 °C til +25 °C.

FORDELE

RockWay EP 46 modvirker slid og giver god vedhæftning. Af hensyn til arbejdsmiljøet er olien sammensat til at give den mindst mulige olietåge.

EGENSKABER

For at trykluftværktøj skal fungere problemfrit kræves, at trykluftværktøjsolien yder komplet slidbeskyttelse. For at opfylde dagens strenge miljøkrav er olien også sammensat, så mængden af olietåge begrænses. RockWay EP 46 er opbygget af solventraffinerede paraffinbasisolie og additiver, som modvirker slid og korrosion og giver god vedhæftning.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	46
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	46
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7,5
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	127
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-30
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	208
4-Ball EP-weld	IP 239	kg	276
4-Ball, MSD	ASTM D 2266 (mod)	mm	0,4-0,5

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN ISO 14001



