

# ROCKWAY U

## Luftværktøjsolie

### ANVENDELSE

RockWay U er en olie formuleret til smøring af bjergboringsudstyr og andre typer pneumatisk værktøj. Produktet er specielt designet til at give fuld funktionalitet over et bredt temperaturområde.

RockWay U anbefales til brug i temperaturområdet mellem -30 ° C til +30 ° C.

### FORDELE

RockWay U har ekstremt gode egenskaber ved lave temperaturer og fremragende evne til at forebygge dannelse af is. (Største risiko for isdannelser er mellem -5 ° C og 5 ° C).

### EGENSKABER

RockWay U indeholder tilsætningsstoffer, der giver maksimal beskyttelse mod slitage og korrosion.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	46
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	899
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	238
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-57
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	152
4-Ball EP-weld	IP 239	kg	300
4-ball EP-MSD	ASTM 2266 (mod)	mm	0,49

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.