

# RUST-AWAY SPRAY

## Rustløsner

### ANVENDELSE

Rust-aWay er et effektivt smøremiddel for låse, vanger, bladfedre, værktøj, redskaber, kæder, mm. Produktet giver også en god rustbeskyttelse på behandlede emner.

Påfør en lille mængde Rust-aWay for at opløse rust, indtørrede rester eller snavs, i eksempelvis ledforbindelser. Lad produktet virke nogle minutter eller op til en time ved svære belægninger.

### EGENSKABER

Rust-aWay er et smøremiddel bestående af mineralolie, grafit og molybdendisulfid. De penetrerende egenskaber gør olien til et effektivt rustopløsende middel og sikre smøring på svært tilgængelige steder.

### FORDELE

Rust-aWay er en effektiv rustløsner og smører effektivt på svært-tilgængelige steder.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Drivgas (ved spray)	-	-	CO2
Farve	Visuelt	-	Sort
Vægtfylde ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	877
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,4
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2,18
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	44
Flammepunkt, PM	ASTM D 93	°C	100
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<-60

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*