

# STATOIL GT PS 10W-40

## Motorolie

### ANVENDELSE

STATOIL GT PS 10W-40 er en delsyntetisk motorolie som anbefales til en lang række benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo.

### FORDELE

STATOIL GT PS 10W-40 giver let start ved lave temperaturer og komplet smøring ved alle driftstemperaturer. Med STATOIL GT PS 10W-40 opnås høj driftssikkerhed og lang levetid for motoren.

### EGENSKABER

STATOIL GT PS 10W-40 er baseret på en blanding af basisolier med lav flygtighed, høj oxidationsbestandighed og gode kuldeegenskaber. Basisolierne egenskaber er forstærket ved hjælp af nøje udvalgte additiver. Resultatet er en olie, som bidrager til let start ved lave temperaturer, giver sikker smøring ved alle driftstemperaturer og giver et lavt olieforbrug.

STATOIL GT PS 10W-40 holder motoren ren for afsætninger indvendigt hvilket øger levetiden for motoren.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W40
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	876
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	90,4
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	13,1
CCS ved -20°C	ASTM D 5293	mPa.s	3 300
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	144
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

### SPECIFIKATIONER

ACEA A3/ B3, API SL/CF, MB 229.1,  
Performance level: VW 505.00/500.00

### HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



