

SPARKWAY 70

Gnistbearbejdningssvæske

ANVENDELSE

SparkWay 70 anbefales til gnistbearbejdningmaskiner til både grov og fin bearbejdning.

FORDELE

SparkWay 70 giver god transport af bearbejdet materiale. Produktet har et lavt indhold af aromater, hvilket giver et forbedret arbejdsmiljø.

EGENSKABER

SparkWay 70 er en lugtsvag lavaromatisk gnistbearbejdningssvæske. Produktet har et højt flammepunkt. Desuden er viskositeten tilpasset for at give en god transport af bearbejdet materiale og en god køling.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	750
Viskositet ved 20°C	ASTM D 445	mm ² /s	1,90
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	1,72
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-24
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	>65
Farve Saybolt	ASTM D 157	-	+27
Aromatindhold	-	vægt %	0,05
Begyndelseskogepunkt (IBP)	ASTM D 1078	°C	190
Slutkogepunkt (DP)	ASTM D 1078	°C	240

HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.