

SPINWAY XA 10

Spindelolie

ANVENDELSE

SpinWay XA 10 anbefales til bl.a. værktøjsmaskinspindler, tekstilmaskinspindler og andre typer hurtiggående spindler. Desuden anbefales olien til regulatorer af Källe- og Billman-typen. Olien anbefales også til hydrauliksystemer, hvor der skal bruges en lavviskos olie.

FORDELE

SpinWay XA 10 er zinkfri for at mindske belastningen på det ydre og indre miljø.

EGENSKABER

SpinWay XA 10 består af højtraffinerede naftenbaseolier med funktionsforbedrende additiver. SpinWay XA 10 er en tynd, zinkfri cirkulationsolie beregnet til at smøre hurtigtroterende små lejer i slibespindler, regulatorer mm.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	10
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	891
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	10
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	2,47
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	53
Flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<-60
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	147
Filtrerbarhed 1,2µ	"CETOP"	ml/cm ²	104

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



