

SPINWAY XA 2

Spindelolie

ANVENDELSE

SpinWay XA 2 anbefales til bl.a. værktøjsmaskinspindler, tekstilmaskinspindler og andre typer hurtiggående spindler. Desuden anbefales olien til regulatorer af Källe- og Billman-typen. Olien anbefales også til hydrauliksystemer, hvor der skal bruges en lavviskos olie.

FORDELE

SpinWay XA 2 er zinkfri for at mindske belastningen på det ydre og indre miljø.

EGENSKABER

SpinWay XA 2 består af højtraffinerede naftenbaseolier med funktionsforbedrende additiver. SpinWay XA 2 er en tynd, zinkfri cirkulationsolie beregnet til at smøre hurtigtroterende små lejer i slibespindler, regulatorer mm.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	2
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	810
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	2
Flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-45
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	90
Filtrerbarhed 1,2µ	"CETOP"	ml/cm ²	104

HÅNDBLING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.