

# SPINWAY XA 5

## Spindelolie

### ANVENDELSE

SpinWay XA 5 anbefales til bl.a. værktøjsmaskinspindler, tekstilmaskinspindler og andre typer hurtiggående spindler. Desuden anbefales olien til regulatorer af Källe- og Billman-typen. Olien anbefales også til hydrauliksystemer, hvor der skal bruges en lavviskos olie.

### FORDELE

SpinWay XA 5 er zinkfri for at mindske belastningen på det ydre og indre miljø.

### EGENSKABER

SpinWay XA 5 består af højtraffinerede naftenbasisolier med funktionsforbedrende additiver. SpinWay XA 5 er en tynd, zinkfri cirkulationsolie beregnet til at smøre hurtigtroterende små lejer i slibespindler, regulatorer mm.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	5
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	871
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	5
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	1,6
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	-
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<-60
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	106
Filterbarhed 1,2µ	"CETOP"	ml/cm <sup>2</sup>	104

### HÅNDBTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.  
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.  
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*