

STANDARD DIESEL 40

Motorolie

ANVENDELSE

Standard Diesel 40 er udviklet til brug i high speed dieselmotorer, hvor producenterne stiller krav til et lavt indhold af sulfateret aske (under 1%).

Oxidationsstabiliteten på olien gør den velegnet til brug i udstyr der arbejder ved høje temperaturer. Produktet er tilpasset kravene fra Detroit Diesel 2-taks dieselmotorer.

FORDELE

Anbefales også til glødehovedmotorer.

EGENSKABER

Standard Diesel 40 er baseret på højtraffineret mineralske baseolier tilsat additiver der forebygger slid, oxidation og korrosion.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m³	890
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	131
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14.0
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	104
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-21
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	248
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,4
Sulfateret aske	-	vægt-%	<1.0

SPECIFIKATIONER

API CF-2, Detroit Diesel, API CD

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

