

STATOIL ANTIFOAM 1

Supportprodukter

ANVENDELSE

Statoil Antifoam 1 sprayeres på skummet eller de vægge skummet dannes mod. Produktet kan også blandes i den skummende emulsion.

FORDELE

- hæmmer skumudvikling i emulsioner.
- lave udtrækstab.
- også velegnet til bearbejdning af materialer, der skal efterbehandles med f.eks. maling.

EGENSKABER

Statoil Antifoam 1 er et skumdæpende middel af silikonetype og anvendes sammen med emulsioner. Selvom produktet indeholder silikone, undgås de udtrækstab, der er forbundet med silikonebaserede skumdæmpere. Statoil Antifoam 1 fungerer også godt, hvis det færdige produkt skal efterbehandles, f.eks. males.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	830
Farve	-	-	hvid
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	°C

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BLANDINGSFORHOLD

Den anbefalede koncentration er 0,01 - 0,02%.
Overdosering kan give den modsatte effekt, og derfor tilrådes forsigtighed ved dosering.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

