

STATOIL BACTERICIDE 1

Supportprodukter

ANVENDELSE

Statoil Bactericide 1 blandes i vandbaserede skærevæsker for at modvirke bakterietilvækst. Produktet har også en vis hæmmende effekt på svampedannelse.

Statoil Bactericide 1 bør kun anvendes når bakterievæksten er kritisk og man ønsker at forlænge emulsionens levetid.

FORDELE

- hurtig bakteriedræbende effekt.
- nedsætter/hæmmer bakterievækst.
- forbruges langsomt.
- effektiv langtidsvirkning.
- hæmmer også svampevækst.
- kan anvendes både i emulsioner og vandopløselige syntetiske væsker.

EGENSKABER

Statoil Bactericide 1 er et konserveringsmiddel, som modvirker bakterietilvækst i vandbaserede skærevæsker, både i emulsioner og vandopløselige syntetiske væsker.

Produktet er af typen formalindikator, med hurtig effekt på bakterier. Statoil Bactericide 1 forbruges langsomt og har derfor langtidsvirkning i systemet. Produktet er også meget effektivt ved et pludseligt bakterieangreb.

Bemærk: Statoil Bactericide kan krystallisere ved lave temperaturer, men kan gøres flydende igen ved opvarming. F.eks. ved at holde emballagen i varmt vand og efterfølgende omryste produktet.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	Visuel	-	Klar
Farve	Visuel	-	Farveløs
Densitet ved 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	1052
pH, 10 vol-% emulsion	-	-	10
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	>100

HÅNDBLING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

BLANDINGSFORHOLD

Anbefalet koncentration er 0,05 % - 0,25 % til systemer i drift.
Til kraftigt forurenede systemer, som ikke er i produktion tilsættes maksimalt 0,3 %.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

