

# STATOIL FUNGICIDE 1

## Supportprodukter

### ANVENDELSE

Statoil Fungicide 1 blandes i vandbaserede skærevæsker for at modvirke svampeangreb.

### FORDELE

- nedsætter/hæmmer svampevækst.
- kan anvendes både i emulsioner og vandopløselige syntetiske væsker.
- hæmmer også bakterievækst.

### EGENSKABER

Statoil Fungicide er et konserveringsmiddel, som modvirker svampedannelse og svampetilvækst i vandbaserede skærevæsker.

Statoil Fungicide 1 bør kun anvendes ved svampevækst hvor man ønsker at forlænge emulsionens levetid.

Statoil Fungicide vil normalt kun nedsætter og hæmme svampevækst, men ikke fjerne den.

Den eneste effektive måde at fjerne svampe er ved mekanisk afrensning ifm. emulsionsskift. Denne mekaniske afrensning kan evt. kombineres med anvendelse af Statoil Fungicide 1.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Udseende	Visuel	-	Klar
Farve	Visuel	-	Gul
Densitet ved 25°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	1085
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	105

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

### BLANDINGSFORHOLD

Dosering: 0,5-1 liter / 1000 liter emulsion.  
Forblandes med emulsionskoncentratet før tilsætningen til emulsionen.  
1 del Statoil Fungicide 1 blandes med 4 dele koncentrat.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

