

STATOIL LOADWAY MARINE 68

Marineolje

ANVENDELSEOMRÅDER

LoadWay Marine 68 anbefales til alle typer av marinegr. Anbefales for driftstemperaturer opp til + 80 °C uten at skadelige oksidasjonsprodukter eller avleiringer oppstår. Er tilpasset for hele drivlinjen etter motoren.

FORDELER

LoadWay Marine 68 klarer tunge laster uten at girkomponentene slites ned. Produktet har hurtig avskilling av luft og vann, samt god filterbarhet. Dennes friksjonsegenskaper er fremtatt for å klare friksjonsclutch samt gir og utgående akseltetninger.

TYPISKE DATA

EGENSKAPER	METODE	ENHET	
ISO VG	-	-	68
Densitet	ASTM D 4052	kg/m3	894
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	64
Viskositetsindex	ASTM D 2270		98
Flammepunkt COC	ASTM D 92	-	>225
FZG	DIN 51534	°C	>12
Micropitting	FVA 54/I-IV	stage	High
Demulsability	ASTM D 1401	-	19
		min	

SPESIFIKASJONER

Klassifisert som DIN 51517-CLP.

Klassifisert som ISO-L-CKC mot ISO 6743-6.

Provet og godkjent i FZG A/16 - 6/90

skjærlaststeg > 12 mot DIN 51534.

Ortinghausen friksjonstest

Med forbehold om endringer i produktspesifikasjonen



Statoil Norge AS, Postboks 1176 Sentrum, 0107 Oslo.
Tel. 22 96 20 00, fax 22 96 27 33. email. lubsuno@statoil.com

2007-04-25

Friction Fighters™

STATOIL