

STERNWAY 460

Marineolie

ANVENDELSE

SternWay 460 er en emulgerbar olie til propellerhuse og skruehoveder, hvor en vandemulgerbar olie anbefales. Produktet anvendes også til at mindske olieforbruget ved høj slitage eller dårlig tætning.

FORDELE

SternWay 460 giver god smøring og forhindrer korrosion.

EGENSKABER

SternWay 460 består af paraffiniske basisolier med specielt udvalgte additiver. Produktet blandes med vand og danner så en stabil, flødeagtig emulsion, som smører og forhindrer korrosion. Den klæber fast til metaloverfladen og opretholder en stabil smørefilm og reducerer slitage.

SternWay 460 påføres enten manuelt, ved hjælp af mekaniske anordninger eller med gravitationssmøring.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	905
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	437
Flammepunkt COC	ASTM D 93	°C	>220
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	<-8

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

