

# STRATUS 204 WHITE

## Skæreolie

### ANVENDELSE

Stratus 204 White anbefales både til let bearbejdelig stål og til ikke-jernholdige legeringer, såsom kobber- og aluminiumslegeringer.

Stratus 204 White er endvidere velegnet som skæreolie ved arbejder i magnesium, hvor emulsioner kan være farlige at anvende på grund af, at friskbearbejdede magnesiumoverflader i berøring med vand vil være tilbøjelige til at udvikle brint.

### FORDELE

- god smørevne og lang levetid.
- indeholder ikke klor- eller svovl-additiver.
- pletter ikke kobber, messing o.l. legeringer.
- beskytter mod rust og korrosion.
- effektiv køling og god borttransport af spåner.
- meget arbejdsmiljøvenligt.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	835
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	4,9
Flamepunkt PM	ASTM D 93	°C	110
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	125
Farve	ASTM D 1500	-	0,5

### SPECIFIKATIONER

ISO 5

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

