

STRATUS 408 HC

Skæreolie

ANVENDELSE

Stratus 408 HC er en syntetisk skæreolie, som anbefales til slibning i hårdmetal, honing, båndpolering samt skærende bearbejdning i alle materialetyper.

Produktet anbefales endvidere for bearbejdning i magnesium.

FORDELE

Stratus 408 HC er teknisk og arbejdsmiljømæssigt et produkt i frontlinien.

Produktet indeholder ikke svovl, som kan misfarve gule metaller.

Stratus 408 HC er ufarvet, hvilket letter overvågningen af processen.

EGENSKABER

Stratus 408 HC er en ufarvet skærevæske baseret på syntetisk baseolie samt additiver, der minimerer opbygningen af olietåge.

Produktet indeholder udvalgte additiver, som sammen med den syntetiske baseolie giver et unikt produkt med ekstrem høje smøreegenskaber, minimal værktøjslitage og en høj overfladefinish.

Stratus 408 HC er oxidationsstabil og har en lav viskositet, hvilket giver en god køling samt minimerer udtræk via spåner.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Farve	Visual	-	Ufarvet
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	839
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,6
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2,3
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	121
Flamepunkt COC	ASTM D 92	°C	170

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

