

STRATUS 720

Skæreolie

ANVENDELSE

Stratus 720 anbefales til krævende skærende bearbejdning i højtlegerede stål kvaliteter, Nimonic, Inconel osv. Andre anvendelser er visse plastiske bearbejdningsoperationer, hvor man skal bruge en olie med meget høj smøreevne, f.eks. møtrikformning.

Opbevares tørt !

For at opnå det bedste bearbejdningsresultat skal man efterstræbe en så jævn olietemperatur som muligt. Temperaturen i systemet bør ikke overstige 50°C på grund af produktets indhold af aktivt svovl.

FORDELE

Stratus 720 er en skæreolie beregnet til svær skærende bearbejdning. Den har en meget høj smøreevne, hvilket giver en fin overfladefinish, samt god køleevne.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	920
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	24,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4,1
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	41
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	170
Farve	ASTM D 1500	-	2,5

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



