

SUPERWAY 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

SuperWay 10W-40 er en multigradeolie, som anbefales til alle personbiler og lette lastvogne med eller uden turbo. Olien er velegnet til både benzin- og dieselmotorer.

FORDELE

SuperWay 10W-40 giver let start ved lave temperaturer, komplet smøring ved alle driftstemperaturer og lavt olieforbrug. Produktets rensende evne øger levetiden for motoren.

EGENSKABER

SuperWay 10W-40 er en delsyntetisk lavfriktionsolie til moderne motorer, som har høje effektudtag, små oliemængder og lange olieintervaller. SuperWay 10W-40 er baseret på en blanding af basisolier med lav fordampning, høj oxidationstabilitet og gode kuldeegenskaber. Basisolierne egenskaber er forstærket ved hjælp af nøje udvalgte additiver. Resultatet er en olie, som bidrager til let start ved lave temperaturer, giver komplet smøring ved alle driftstemperaturer og giver et lavt olieforbrug. SuperWay 10W-40 holder motoren ren for afsætninger, hvilket øger levetiden for motoren.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13,7
CCS ved -20°C	ASTM D 5293	mPa.s	6800
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	152
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB-Approval 229.1, VW 505.00/501.01

HÅNDTERING OG BRUG

ERROR: Server error: Entry not found in index

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN ISO 14001



