

SUPERWAY TDI 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

SuperWay TDI 10W-40 anbefales primært til moderne personbilsdieselmotorer og er meget velegnet til lette turbodieselmotorer. Produktet kan også bruges i benzin- og dieselmotorer i andre personbiler og lette lastvogne med eller uden turbo.

FORDELE

SuperWay TDI 10W-40 er en delsynetisk motorolie af højeste kvalitet, specielt udviklet til moderne personbilsdieselmotorer, med høje effektudtag, små oliemængder og lange olieintervaller. Produktet giver let start i kulde og god smøring under alle driftstemperaturer. Dets lave friktion reducerer brændstofforbruget. SuperWay TDI 10W-40 giver maksimal levetid for motoren og tillader længere olieintervaller.

EGENSKABER

SuperWay TDI 10W-40 er opbygget af en blanding af syntetisk olie og mineralolie af lavfriktionstypen. Olien har særdeles gode lav- og højtemperateregenskaber, hvilket giver let start og god smøring ved koldstarter i streng kulde samt meget god smøring ved høje motortemperaturer. SuperWay TDI 10W-40 har lav fordampning, hvilket mindsker olieforbruget. Produktet har også lav friktion, hvilket mindsker brændstofforbruget. Dets rensende effekt bidrager til optimal funktion og lang levetid for motoren. SuperWay TDI 10W-40 giver pålidelig smøring ved alle driftsforhold og tillader længere olieintervaller.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	872
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	99,5
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,6
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3100
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	152
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	225

SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF. MB-Approval
229.1, VW 505.00, 501.01
Opfylder kravene fra PSA i henhold til B71-2294.

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



