

SYNTOL LS 75W-90

Auto gearolie

ANVENDELSE

Syntol LS anbefales, hvor limited slip-egenskaber ønskes til differentialbremser på terrænbiler, pickups osv. Kan også bruges i hypoidgear uden differentialbremse.

FORDELE

Syntol LS er en fuldsyntetisk transmissionsolie til hypoidgear, som arbejder under tunge og svære driftsforhold. Olien tåler alle driftsbetingelser og kan anvendes som problemløser, hvor ordinære transmissionsolier ikke slår til. Syntol LS giver god brændstoføkonomi og kan anvendes ved forlængede olieintervaller på grund af sin gode nedbrydningsstabilitet. Den bidrager til et forbedret arbejdsmiljø.

EGENSKABER

Syntol LS er baseret på syntetiske basisolier, som giver ekstremt gode egenskaber i kulde samt ved høje temperaturer. Olien er meget oxidationsstabil ved hård kørsel og høje driftstemperaturer. Syntol LS giver lav friktion og dermed ringe slitage. Den lave friktion bidrager til lavere driftstemperaturer og dermed bedre brændstoføkonomi. Olien har lang levetid og kan derfor anvendes med fordel ved forlængede olieintervaller. Syntol LS indeholder ingen viskositetsforbedrende additiver og kan derfor ikke nedbrydes, med forringede egenskaber til følge. Olien har en mildere lugt end konventionelle transmissionsolier og er lys i farven.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	75W-90
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	874
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	104
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15
Brookf. visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	60000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	150
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-54
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	210

SPECIFIKATIONER

API GL-5, HEMEK.
Performance level: MIL-L-2105 D

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



