

# TRANSWAY AC 10W

## Transmisjonsolje

### ANVENDELSE

TransWay AC 10W er en transmissionsolie af HTF-typen (Hydraulik-Transmission) til arbejdsmaskiner med endegear og til hydrauliksystemer i kombination med våde bremsler.

TransWay AC 10W anbefales til hårdt belastede arbejdsmaskiner og traktorer, hvor der foreskrives en transmissionsolie ifølge Caterpillars TO-4 specifikation.

### FORDELE

TransWay AC 10W giver lang levetid for komponenter og støjsvage bremsler.

### EGENSKABER

TransWay AC 10W er baseret på mineralolie og giver sammen med de udvalgte additiver en god slid- og korrosionsbeskyttelse samt god oxidationsstabilitet. Olien giver bremselamellerne den rigtige friktionskarakteristik ifølge Caterpillars TO-4 specifikation. Med TransWay AC 10W kan transmission og bremsler arbejde i det rigtige oliemiljø, hvilket forlænger levetiden og giver støjsvage bremsler.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	877
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	31,7
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	5,5
Brookf. Visk. ved -35 °C	ASTM D 2983	mPa.s	63300
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	112
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-39
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	200

### SPECIFIKATIONER

API CF, API CF-2, Performance level: CAT TO-4, Dana Powershift, Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



