

TRANSWAY AC 30

Transmisjonsolje

ANVENDELSE

TransWay AC 30 er en transmissionsolie af HTF-typen (Hydraulik-Transmission) til arbejdsmaskiner med endegear og til hydrauliksystemer i kombination med våde bremsere.

TransWay AC 30 anbefales til hårdt belastede arbejdsmaskiner og traktorer, hvor der foreskrives en transmissionsolie ifølge Caterpillars TO-4 specifikation.

FORDELE

TransWay AC 30 giver lang levetid for komponenter og støjsvage bremsere.

EGENSKABER

TransWay AC 30 er baseret på mineralolie og giver sammen med de udvalgte additiver en god slid- og korrosionsbeskyttelse samt god oxidationsstabilitet. Olien giver bremselamellerne den rigtige friktionskarakteristik ifølge Caterpillars TO-4 specifikation. Med TransWay AC 30 kan transmission og bremsere arbejde i det rigtige oliemiljø, hvilket forlænger levetiden og giver støjsvage bremsere.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	889
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	82,3
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,9
Brookf. Visk. ved -35 °C	ASTM D 2983	mPa.s	47390
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	99
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-29
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

API CF, API CF-2, Performance level: CAT TO-4, Dana Powershift, Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001



