

# TRANSWAY AC 50

## Transmisjonsolje

### ANVENDELSE

TransWay AC 50 er en transmissionsolie af HTF-typen (Hydraulik-Transmission) til arbejdsmaskiner med endegear og til hydrauliksystemer i kombination med våde bremsers.

TransWay AC 50 anbefales til hårdt belastede arbejdsmaskiner og traktorer, hvor der foreskrives en transmissionsolie ifølge Caterpillars TO-4 specifikation.

### FORDELE

TransWay AC 50 giver lang levetid for komponenter og støjsvage bremsers.

### EGENSKABER

TransWay AC 50 er baseret på mineralolie og giver sammen med de udvalgte additiver en god slid- og korrosionsbeskyttelse samt god oxidationsstabilitet. Olien giver bremselamellerne den rigtige friktionskarakteristik ifølge Caterpillars TO-4 specifikation. Med TransWay AC 50 kan transmission og bremsers arbejde i det rigtige oliemiljø, hvilket forlænger levetiden og giver støjsvage bremsers.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	50
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	903
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	184
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	16,8
Brookf. Visk. ved -15 °C	ASTM D 2983	mPa.s	48540
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	97
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-27
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	230

### SPECIFIKATIONER

API CF, API CF-2, Performance level: CAT TO-4, Dana Powershift, Eaton Vickers EH-1027C, Termec/TCC, ZF TL-ML 01 /03C/07F, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser.

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

*Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.*



SS-EN  
ISO 14001



