

# TRANSWAY A 52

## Automatgear

### ANVENDELSE

TransWay A 52 anbefales til automatgear, hydrauliske transmissioner, servostyringer, konvertere, hydrauliksystemer m.m. i biler og entreprenørmaskiner, hvor der foreskrives en ATF-olie i henhold til nedenstående specifikationer.

### FORDELE

TransWay A 52 giver god slidbeskyttelse og derved længere driftslevetid for komponenterne. Den angriber ikke pakninger, hvilket minimerer risikoen for lækage.

### EGENSKABER

TransWay A 52 er en mineraloliebaseret transmissionsolie med gode slidbeskyttende egenskaber. Olien indeholder additiver til modvirkning af oxidation, belægninger, korrosion og angreb på pakninger. Olien er brunfarvet.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	37
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7.3
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	160
laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-49
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	194
Brookf.visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	50000

### SPECIFIKATIONER

MB 236.2, Performance level: CAT TO-2, Leyland E85, GM Type A Suffix A, Volvo 97325, Allison C-4, Renk, MAN 339 Type A.

### HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

