

TRANSWAY DX II

Transmissionsolie

ANVENDELSE

TransWay DX II anbefales til automatiske transmissioner og manuelle gearkasser, hvor en ATF-olie foreskrives. Olien er også egnet til flere hydrauliske transmissioner, servostyringer, hydrauliksystemer mm.

FORDELE

TransWay DX II giver et godt skifte ved skiftende temperaturforhold. Produktet tillader længere olieintervaller og er skånsom mod pakninger og tætninger.

EGENSKABER

TransWay DX II er en ATF-olie af Dexron-typen til automattransmissioner. Olien har gode lav- og højtemperateregenskaber, som giver en god skiftefunktion ved varierende driftsforhold.

TransWay DX II har en udpræget god oxidationsstabilitet, hvilket betyder, at olieintervallerne har kunnet forlænges betydeligt. Funktionen og smøringen er komplet inden for et meget bredt temperaturområde. Lav flygtighed og skånsomhed mod alle typer pakninger, tætninger osv., som forekommer i transmissioner, er andre gode træk ved produktet. TransWay DX II er rødfarvet.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	37,5
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,5
Brookf. Visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	<50000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	172
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-52
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	194

SPECIFIKATIONER

ZF TE-ML 02F/ 04D/14A/17C. Performance level: API GL-4, CAT TO-2, GM Type A Suffix A, MB 236.1, MB 236.5, Voith 55.6335 (Former G 607), Dexron IID, ZF TE-ML 09/11B/14B, Allison C-4, MAN 339 Type Z-1/Type V-1.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

